



VR118NE

Caja de empotrar en tabique convencional, serie golf VR, 18 mód

Caja de empotrar, serie golf VR, 18 mód Base y tapa en material aislante autoextinguible. Suministrada sin puerta. Kit de compensación en profundidad opcional. Grado de protección, según IEC60529: IP30 sin puerta, IP40 con puerta. IK07. Aislamiento clase II. Color blanco RAL 9010. Para aparamenta hasta 63A. Tensión aislamiento: 400 V~. Prueba de hilo incandescente 650°C según UNE 60692-2-1. Conforme a la norma UNE EN 61439-3. Toda la serie es conforme a la directiva RoHS.

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	Empotrado
---------	-----------

Compatibilidad

Compatible con montaje sobre perfil DIN	si
---	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	400V
-----------------	------

Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta	Sin cerradura
Bloqueable por candado	no

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Color	blanco
Material	Material plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

Dimensiones

Profundidad de montaje	72 mm
Profundidad del producto instalado	91,4 mm
Profundidad interna	72 mm
Altura del producto instalado	226 mm
Anchura del producto instalado	416 mm
Ancho de las unidades de división	18

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno	no
------------------------	----

Equipo

Número de filas de la caja	1
Número de tramos a lo ancho	1
Accesoriable	si
Número de perfiles DIN	1

Normas

Directiva europea WEEE	no afectado
------------------------	-------------

Seguridad

Clase de protección	Clase II
Índice de protección IP	IP30
Sin halógenos	si

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 ... 40 °C
-------------------------------	---------------