



MZ203



Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 230-400V

Bobina de emisión para interruptores automáticos hager series M/N/HM/ML, 230-400V

Características técnicas

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada	50/60 Hz
Tipo de tensión de alimentación	AC/DC
Tensión asignada de empleo en alterna	230/415 V

Tensión

Tensión asignada de aislamiento	4000 V
Tensión circuito de mando en c.a.	230/415 V
Tensión circuito de mando en c.c.	110/130 V
Tensión asignada de empleo en continua	110/130 V

Corriente eléctrica

$I_{min}=f(U=230V \text{ AC})$ del circuito de potencia	14 mA
$I_{min}=f(U=415V \text{ AC})$ del circuito de potencia	32 mA

Potencia

Consumo a la llamada	15 VA
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	25,3 W

Disparo

Tiempo de respuesta a la apertura de contactos	200 ms
--	--------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	68 mm
Altura del producto instalado	83 mm
Anchura del producto instalado	18 mm

Instalación, montaje

Par de apriete	1, 2 Nm
----------------	---------

Conexión

Sección de conexión en cable rígido	10 mm ²
Sección de conexión en cable flexible	6 mm ²

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 ... 60 °C
Tropicalización/humedad/protección	95%
Temperatura de almacenamiento/transporte	-40 ... 80 °C