



Ficha Técnica */Data Sheet*



Tubo LED
/LED Tube

ELORA v2 22W

ILUMINIA

Información general / General information

Producto / Product:	Tubo LED ELORA v2
Familia / Family:	Tubos y pantallas estancas
Marcado CE / CE marking:	Si
Certificado ROHS / ROHS Certificate:	Si
Garantía / Warranty:	3 años
Uso / Aplicación / Use / Application:	Uso doméstico, comercial e industrial

Referencias / References

Referencia / Reference:	DT213	DT540	DT541
Potencia (W) / Power (W):	24W	22W	22W
CCT (K) / CCT (K):	3000 K	4000 K	6500 K
Flujo luminoso (lm) / Luminous flux (lm):	2350 lm	2640 lm	2640 lm

Información técnica / Technical information

LED / LED:	SMD2835
Driver / Driver:	-
Regulable / Dimmable:	-
Regulación opcional / Optional regulation:	-
Tensión AC / Voltage AC (V):	176-264 V
Tensión DC / Voltage DC (V):	-
Frecuencia (Hz) / Frequency (Hz):	50/60Hz
Factor de desplazamiento (DF) / Displacement Factor (DF):	≥0,90
Flickering / Flickering:	-
Ángulo apertura / Beam Angle:	330°
Ángulo apertura opcional / Optional Beam Angle:	-
UGR / UGR:	-
Vida útil (h) / Life Span (h):	25.000 h
CRI (Ra) / CRI (Ra):	≥80 Ra
Grado de estanqueidad (IP) / Degree of Tightness (IP):	IP20
Grado de protección impacto mecánico (IK) / Mechanical Protection Level (IK):	-
Rango temperatura de trabajo / Working temperature range (C°):	-20° +40°


Información mecánica / Mechanical information

Forma / Shape:	T8
Conexión / Connection:	G13
Material del difusor / Diffuser Material:	Cristal
Color del difusor / Diffuser color:	Blanco
Modo de instalación / Installation Mode:	-
Longitud total (L) / Total length (L):	1500 mm
Anchura total (W) / Total width (W):	Ø29 mm
Altura total (H) / Total Height (H):	-
Peso Neto (Kg) / Net Weight (Kg):	0,30 Kg


Información package / Package information

Unidades Inner Box / Inner Box Units:	1 ud
Peso Inner Box / Inner Box Weight (Kg):	0,30 Kg
Unidades Master Carton / Master Carton Units:	25 ud
Peso Master Carton / Master Carton Weight (Kg):	7,65 Kg


Imagen / Image



Dibujo técnico / Technical drawing



Datos fotométricos / Photometric data



Información adicional / Additional Information

Accesorios / Accessories

- ST000** Cebador LED
KE372 Kit emergencia 1h 25W para luminarias con driver externo / Output 230V