

DESIGNED AND MANUFACTURED IN ITALY 

daze

ES

Dazebox C

V1.3 - Ficha técnica - Septiembre 2025



Dazebox C

Dazebox C es la wallbox básica ideal para quienes buscan una solución de carga de alta calidad a un precio conveniente. Diseñada para uso doméstico, ofrece conectividad, integración con sistemas fotovoltaicos y gestión a través de nuestra aplicación garantizando una experiencia de carga eficiente.



Dazebox C

* con soporte de conector integrado
con soporte de cable incluido en la caja

Funcionalidad

- + Compatible con la app y el portal de Daze
- + Conectividad WiFi y Bluetooth
- + Balanceo de carga con los consumos de la casa
- + Compatibilidad con instalaciones fotovoltaicas
- + Lector RFID no identificativo

Ficha técnica

Versión Monofásica

Versión Trifásica

Especificaciones generales

Tipo de producto	Dispositivo para la alimentación de vehículos eléctricos en AC		
Modo de carga	Modo 3		
Conexión	Cable integrado Tipo 2		
Puntos de conexión	1		
Longitud del cable del conector Tipo 2	5 /7 m		
Toma schuko	No		
Dimensiones sin cable	335 x 277 x 102 mm		
Color de la tapa	Blanco y negro		
Peso	~ 4 Kg		~ 5 Kg
Consumo en stand-by	< 2 W		

Especificaciones eléctricas

Conexión	N+L+PE		N+L1+L2+L3+PE
Corriente nominal		32 A	
Potencia máxima absorbida	7,4 kW		22,2 kW
Tensión	230 V ±10%, 50-60 Hz		400 V ±10%, 50-60 Hz
Configuración de red	TT / TN		

Conectividad

Conectividad Bluetooth	BLE 4.2		
Conexión a Internet	WiFi		
Conectividad GSM 4G	No		
Actualización de software	A través de Bluetooth, WiFi		
Potencia RF emitida	BLE +4dBm - WiFi 2.4G +20,5 dBm		
Frecuencias operativas	BLE 2402-2480 MHz / WiFi 2.4G: 2412-2472 / 2422-2462 MHz		

Funcionalidades

Interfaz de usuario	Aplicación Daze (Android o iOS), Portal Web, 4 LED RGB		
Medida de corriente certificada MID	No		
Lector RFID	RFID sin identificación		
Comando y configuraciones offline	A través de la aplicación por Bluetooth		
Comando y configuraciones a distancia	A través de la aplicación o Portal Web por Internet		
Gestión de usuarios y administradores	A través de la aplicación o Portal Web		
Bloqueo, desbloqueo y programación horaria de bloqueo	A través de la aplicación o Portal Web		
Programación de la carga	No		
Load Balancing con contador	Opcional, necesita módulo de Medidor de potencia		
Número máximo de puntos de conexión en Load Balancing	1		
Modo de autoconsumo	No		

Seguridad

Cerradura con llave	No		
Monitoreo de temperatura	Integrado con protección contra sobrecalentamiento		
Seguridad contra incendios	UL94 V-0		
Detección de corrientes continuas (RDC-DD)	Integrado, 6 mA CC		
Protección magnetotérmica diferencial (RCBO)	No		
Categoría de sobretensión	OVC III		

Resistencia ambiental

Entorno de uso	Interior y exterior		
Grado de protección IP	IP55		
Grado de protección IK	IK08		
Temperatura de funcionamiento	De -25 °C a +55 °C		
Temperatura de almacenamiento	De -30 °C a +60 °C		
Altura máxima de instalación	2000 m sobre el nivel del mar		

Instalación

Configuración corriente máxima nominal	No modificable		
Configuración cargador y accesorios	Mediante App		
Anclaje	En Pared o con soporte SD01		
Pasaje de ingreso de los cables	Abierto u oculto con sección hasta 6mm²		

Certificación

Certificación	CE		
Ley de referencia internacional	IEC EN 61851-1, IEC EN 61851-21, IEC EN 62196-2		

daze.eu

Daze HQ - Bergamo, Italy
+39 035 1983 1355
info@daze.eu

Daze Ibérica - Madrid, Spain
+34 911 47 60 74
contacto@daze.eu

Daze France - Paris, France
+33 07 44 73 28 41
service@daze.eu